



Design der
gør en forskel



ET reguleringsboks med timer

Monterings- & betjeningsvejledning
April 2008

Monteringsvejledning (se Fig. 1)

OBS! Dette elvarmeelementet må tilsluttes elforbindelser der er etableret efter gældende lovgivning for elinstallationer.

1. Inden montering af den elektroniske termostat på varmeelementet skal man dreje omløberen hen på symbolet "åben".
2. Monter termostaten på varmeelementet med et moderat tryk, og drej evt. varmeelementet, så terminalerne passer ud for hinanden.
3. Drej omløberen med uret med den medleverede plastnøgle, indtil omløberen står ud for symbolet "låst".
4. Tilslut varmeelementet til en autoriseret forbindelse i væggen. Håndklæderadiatoren er nu klar til brug.

OBS! Er radiatoren kun elopvarmet, skal følgende iagttages:

Fyld håndklæderadiatoren til væsken når de øverste vandrette rør. Varm den igenem ved maksimal styrke (se Fig. 3). Udluft om nødvendigt håndklæderadiatoren ved luftskruen. Håndklæderadiatoren kan herefter evt. efterfyldes. Husk at kontrollere at radiatoren med det monterede varmeelement holder tæt.

Betjeningsvejledning

- Elvarmeelementet tændes og slukkes ved et tryk på knappen markeret med et symbol for tænd/sluk.
- Når lampen lyser, er varmeelementet i funktion.
- Termostatboksens reguleringsknap drejes i urets retning for at justere temperaturen op, og imod urets retning for at justere temperaturen ned.
- Timerfunktionen aktiveres ved et tryk på knappen markeret med "2H". elvarmeelementet kører da i 2 timer med fuld effekt, hvorefter temperaturen sænkes til den forindstillede temperatur.

Vedligeholdelse

- Ved rengøring skal man sikre sig, at termostatboksen er slukket.
- Rengøring kan ske med et mildt rengøringsmiddel og en let fugtig, blød klud. Undgå at iblødsætte, gennemvæde eller på anden måde udsætte termostatboksen for vand.

Fig 1



Fig 2



Fig 3



Generelle og tekniske egenskaber

- Systemet er godkendt efter de på bagsiden anførte CE-standarder
- Varmeelementet leveres til lodret montering opad i håndklæderadiatoren. Alternativt kan varmeelementet monteres vandret, men aldrig lodret nedad.
- Spænding: 230-240V ved 50 Hz.
- Termostatboksen er IPX4 testet og godkendt.

Advarsler

- Denne termostat må kun bruges til en fastmonteret håndklæderadiator.
- Vi anbefaler at lade en autoriseret elinstallatør foretage tilslutningen af varmeelementet.
- Varmeelementet må **ikke** monteres nedad i radiatoren.



Elektrisk varmeelement med temperaturregulator



Læs venligst vejledningen
grundigt inden ibrugtagning



**Varmeelement designet til anvendelse med
håndklæderadiatorer påfyldt vand eller en
vand/glycol-blanding.**

**Varmeelementet er godkendt efter neden-
stående EN-standarder:**

EN 60335-1:2002, +A1:2004, EN 60335-2-43:2003, CEI EN 55014-1: 2000 + A1: 2001 + A2:
2002, EN 61000-3-2: 2000, EN 61000-3-3: 1995 + A1: 2001, EN 55014-2: 1997 + A1: 2001,
EN61000-4-2: 1995 + A1: 1999 + A2: 2001, EN61000-4-4: 1995 + A1: 2001 + A2: 2002,
EN61000-4-5: 1995 + A1: 2001, EN61000-4-6: 1996 + A1: 2001, EN61000-4-11: 1994 + A1: 2001



KRISS A.S.

Ambolten 21 • DK-6000 Kolding
tlf. 76333933 • fax 76333934
www.kriss.dk • kriss@kriss.dk